Big bag dolum istasyonu.

Big bag'leri doğru ağırlıkta, sıkıştırılmış ve tozsuz doldurun



OPTA big bag dolum istasyonları, toz ve granül ürünleri 500 – 1.500 kg'lık big bag'lere tartarak, tozsuz ve sıkıştırarak doldurur.

Big bag dolum istasyonu; big bag'i dört kulpundan asan askı sistemi, torba ağzını sızdırmaz şekilde tutan dolum kafası, yük hücreli tartım ve dolum sırasında ürünü sıkıştıran titreşim tablasından oluşur. Dolum başında torba havayla şişirilerek düzgün açılır, dolum sırasında havası toz emişiyle alınır.

500 – 1.500 kg	Titreşimli	Şişirmeli
BİG BAG	SIKIŞTIRMA	TOZSUZ DOLUM

Dolum çevrimi

01
Asma
Big bag kulpları askılara, ağzı dolum kafasına takılır.

02
Şişirme
Torba hava ile şişirilerek düzgün açılır.

03
Kaba dolum
Yüksek debiyle doldurulur, titreşimle sıkıştırılır.

04
İnce dolum
Hedefe yaklaşınca debi düşer, hedefte durur.

05
Bırakma
Kulplar otomatik bırakılır, big bag çıkarılır.

Donanım

STANDART

- Yük hücreli tartım
- Ayarlanabilir askı ve dolum kafası
- Pnömatik kulp bırakma
- Toz emiş bağlantısı
- PLC kumanda

OPSİYONEL

- Titreşim tablası
- Torba şişirme
- Makaralı palet konveyörü
- Paletsiz dolum çatalları
- Kapalı ağız (bağlama) ünitesi

STANDARTLAR

- ATEX 2014/34/EU
- Makine Emniyeti 2006/42/EC

Teklif için bize iletin

Aşağıdaki bilgilerle ihtiyacınıza uygun çözümü kısa sürede boyutlandırırız. Bilgileri web sitemizdeki formdan da gönderebilirsiniz.

- Malzemenin adı ve yığın yoğunluğu
- Big bag ölçüleri ve dolum ağırlığı
- Saatlik big bag sayısı
- İstasyonu besleyen ekipman
- Paletli / paletsiz dolum
- ATEX gerekliliği

OPTA Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mimar Sinan Mah. İstiklal Cad. No:243/10, Dilovası Modern Sanayi Sitesi, İç Kapı No:5-6, Dilovası / Kocaeli
+90 262 645 05 05 · info@optamuhendislik.com · www.optamuhendislik.com

Web'de inceleyin
Big bag dolum istasyonları